

Canon

Microprinter 60



**Une utilisation aisée, agrémentée
de nombreuses fonctions utiles
pour améliorer la productivité**

Microprinter 60, dispositif compact et pratique, donne un élan à l'efficacité dans le travail de bureau

Lorsqu'il est question de gestion de microfiches documentaires/COM, un lecteur-reproducteur éclipse tous les autres. Fortement pourvu de fonctions pratiques permettant d'effectuer un travail régulier, il occupe pourtant un espace minimum, accepte les jaquettes et les microfiches sans aucun problème et donne également la possibilité d'automatiser la recherche sur films 16 mm pour répondre à tous vos besoins. La qualité d'impression de premier ordre provient de la technologie des copieurs Canon, mondialement connue. Si vous recherchez à la fois la simplicité, les économies et un lecteur-reproducteur de microfiches capable de surpasser tous les autres, ne cherchez pas davantage: le Microprinter 60 est ce qu'il vous faut.

Débit rapide

Avec un temps de préchauffage de 25 secondes seulement, la sortie de la première copie en 10 secondes et une capacité maximale de huit impressions format A4 par minute, le MP-60 augmente considérablement l'efficacité et la productivité au niveau de l'impression.

Zoom avec large gamme de grossissements (en option)

Une gamme de grossissements allant de 17X à 47X permet de personnaliser vos recherches sur microfiches/COM. Les lentilles simples avec rotation de l'image par prisme sont également disponibles pour traiter les fiches documentaires source.



17X-47X 47X 41X 23,5X

Éventail d'objectifs interchangeable

Exposition automatique (en option)

Assure le contraste optimum des impressions d'image à partir de tout type de film. Un réglage fin de la densité d'image est également possible manuellement.





Chargeur de film automatique (en option)

Remplace une recherche manuelle assez difficile par un contrôle automatique rapide de films 16 mm. Avance ou recule le film en moins de 20 secondes pour 30,5 m de pellicule, en tournant tout simplement le bouton de contrôle de l'entraînement du film.



Mode lecture à faible consommation d'énergie

Cette fonction intéressante, tant pour les conditions ambiantes qu'économiques, interrompt le mécanisme d'impression lorsque le MP-60 est utilisé uniquement comme lecteur.

Système d'impression par cartouche MP ne nécessitant pas d'entretien et permettant deux modes d'utilisation en une seule unité

La cartouche compacte, amovible et complète Canon forme le cœur du MP-60. Lorsque le toner est épuisé, il suffit de réintroduire une nouvelle cartouche pour que le MP-60 soit prêt à fonctionner – fournissant à nouveau des impressions de grande qualité. La cartouche MP assure une utilisation sans entretien et évite le contact du toner avec les mains ou la machine. Qui plus est, le MP-60 accepte à la fois les films positifs et négatifs et ce, par un simple changement de cartouche.

Impression par masques (en option)

Pour obtenir des impressions claires et limiter la consommation de toner, il suffit de définir la zone d'image souhaitée. Le MP-60 masque automatiquement les bordures d'impression sombres ainsi que les informations inutiles et laisse l'espace restant vide pour y effectuer des annotations, insérer des timbres, etc.



Copies sans bordures



Sortie frontale du papier et panneau de contrôle centralisé

Un autre élément vient encore faciliter votre travail: la sortie d'impression et la position du panneau de contrôle à l'avant de la machine permettant un accès et une lecture meilleurs. La cassette de papier latérale peut contenir jusqu'à 250 feuilles au format A4 afin de réduire le temps et la fréquence de remplissage.



Cartouche MP 20V

Cartouche MP 20V

Spécifications du Microprinter 60

Type:	Lecteur-Reproducteur PPC de bureau
Processus d'impression:	Système de cartouche MP Canon, Système de projection d'encre sèche à un seul composant
Polarité d'image:	Accepte à la fois les images positives et négatives, par changement de la cartouche d'encre
Ecran:	300 mm x 300 mm, de type projection par transparence
Rotation de l'image:	Rotation par prisme
Mise au point:	Manuelle
Format d'impression:	A4
Alimentation de papier:	Alimentation automatique par cassette de 250 feuilles
Temps de préchauffage:	Moins de 25 secondes
Temps de 1ère copie:	10 secondes
Vitesse copie:	8 copies par minute
Multicopie:	1 à 9 exemplaires
Contrôle de densité:	Manuel
Consommables:	Cartouche MP 20N (pour film négatif) Cartouche MP 20P (pour film positif)
Source de lumière:	Lampe halogène 20V/115W
Alimentation électrique:	230V/50Hz; 4,7A, 240V/50Hz; 4,5A
Dimensions:	Unité principale: 682 mm (hauteur) x 485 mm (largeur) x 729 mm (profondeur)
Poids:	38 kg
Environnement d'utilisation:	10 °C à 32,5 °C, 10% à 80% d'humidité relative
Options:	Chargeur automatique 60 pour films 16 mm Lentilles interchangeables: 23,5X, 41X, 47X, 17X-47X (zoom) Exposition automatique Impression par masques

Ces spécifications peuvent subir des modifications sans avis préalable.

Canon

Canon Electronics Inc.
1248, Shimokagegumi, Chichibu-shi,
Saitama 369-1802, Japan

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, the Netherlands
<http://www.canon-europa.com>

French Edition ZCM-0002060
© Canon Europa N.V., 1999 (1299)

Canon France SA
Division Systèmes de Gestion de
Document et de l'Image
Centre d'affaire Paris-Nord
93154 Le Blanc-Mesnil
Tél : 01-49-39-25-25
Fax : 01-49-39-29-09
<http://www.canon.fr>

Canon Benelux NV/SA
Bovenveldstraat 7
1831 Diegem
Tél : 02/722 04 11
Fax : 02/721 32 74
<http://www.canon.be>

Canon Benelux SA
5, Rue de l'Eglise
L-1458 Luxembourg
Tél : + 352-48-47-97
Fax : + 352-48-98-79
<http://www.canon.lu>

Canon (Suisse) SA
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Tél : (01)-835 61 61
Fax : (01)-835 64 68
<http://www.canon.ch>